# Balasto eléctrico LED

**12W 250mA DALI dimerizable con interfaz RF driver LED blanco DALI**

Balasto eléctrico LED DALI dimerizable con corriente constante de 250 mA y una potencia de 12 vatios, incluida la interfaz de radio. La conexión de los LEDs debe realizarse en un circuito en serie.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1006194 |
| **Código IP** | IP 20 |
| **Montaje** | Superficie |
| **Dimerizable** | Sí |
| **Tecnología de regulación** | DALI |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 150-350 mA |
| **Clase de protección** | II |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 50 °C |
| **Nivel de corriente de entrada** | 15.8 A |
| **Duración de la corriente de entrada** | 25.6 µs |
| **Color** | blanco |
| **Longitud** | 14.18 cm |
| **Anchura** | 4.38 cm |
| **Altura** | 3 cm |
| **Peso neto** | 0.14 kg |
| **Peso bruto** | 0.15 kg |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 1006454 | Módulo RF Casambi para controlador de puente LED , monocolor |
| 1006199 | Módulo RF Zigbee para controlador de puente LED DALI , monocolor |