



## Driver LED

**12 W 250 mA DALI variable avec interface RF Driver LED blanc DALI**

Driver LED DALI à intensité variable avec un courant constant de 250 mA et une puissance de 12 watts et interface radio incluse. Les LED doivent être raccordées en série.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Réf.                                    | 1006194           |
| Code IP                                 | IP 20             |
| Montage                                 | En saillie        |
| Variable                                | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI              |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire            | 150-350 mA        |
| Classe de protection                    | II                |
| Température ambiante minimale           | -20 °C            |
| Température ambiante maximale           | 50 °C             |
| Hauteur du courant d'appel              | 15.8 A            |
| Durée du courant d'appel                | 25.6 µs           |
| Coloris                                 | blanc             |
| Longueur                                | 14.18 cm          |
| Largeur                                 | 4.38 cm           |
| Hauteur                                 | 3 cm              |
| Poids net                               | 0.14 kg           |
| Poids brut                              | 0.15 kg           |
| Page du BIG WHITE                       | 874               |

## Accessoires

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color     |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |