



Драйвер для светодиодов

40 Вт, 700 мА, DALI, с регулировкой яркости, с функцией удаленного управления, драйвер для светодиодов, белый, DALI

Светодиодный драйвер с регулировкой яркости, постоянный ток 700 мА, мощность 40 Вт, радиоинтерфейс в комплекте Подключение светодиодов необходимо осуществлять последовательно.

Технические характеристики

Тов. №	1006196
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500-1050 mA
Класс защиты	II
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	20 A
Продолжительность пускового тока	30 μs
Цвет	белый
Длина	12.3 cm
Ширина	7.9 cm
Высота	3 cm
Вес нетто	0.195 kg
вес брутто	0.209 kg
BIG WHITE Seite	874

Аксессуары

1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE-D-Bridge , одноцветный