



## Controlador LED

40 W 1050 mA DALI regulável com interface RF, controlador LED branco DALI

Controlador LED DALI regulável com 1050 mA de corrente constante e uma potência de 40 Watts, incluindo interface RF. A ligação dos LEDs deve ser feita em série.

## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                        | 1006197               |
| IP Code                         | IP 20                 |
| Montagem                        | Montagem à superfície |
| Regulável                       | Sim                   |
| Tecnologia de regulação         | DALI                  |
| Tensão nominal primária         | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária    | 500-1050 mA           |
| Classe de proteção              | II                    |
| temperatura ambiente mínima     | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima     | 45 °C                 |
| Nível de corrente de irrupção   | 20 A                  |
| Duração da corrente de irrupção | 30 µs                 |
| Cor                             | branco                |
| Comprimento                     | 12.3 cm               |
| Largura                         | 7.9 cm                |
| Altura                          | 3 cm                  |
| Peso líquido                    | 0.195 kg              |
| Peso bruto                      | 0.209 kg              |

## Acessórios

|         |  |
|---------|--|
| 1006454 | Módulo RF Zigbee para Casambi controlador de ponte LED , cor única |
| 1006199 | Módulo RF Zigbee para DALI controlador de ponte LED , cor única    |