



VANO WING SP DALI

Wandaufbauleuchte grau 25W 1400lm 3000K CRI80 120° DALI

Der aus Aluminium und Glas gefertigte VANO WING SP DALI Outdoor-Strahler ist perfekt zur professionellen Flächen-, Display- und Werbeschildbeleuchtung geeignet. Dazu kann er über DALI angesteuert und gedimmt werden. Eine flächige Ausleuchtung ist auch bei geringen Abständen durch den breiten Abstrahlwinkel von 120 Grad und den asymmetrischen Reflektor möglich. Das warm-weiße Licht (3000 K) überzeugt durch den Lichtstrom von 1400 Lumen mit einer hohen Helligkeit. Dank seiner Schutzart IP 65 ist der Strahler optimal vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Und mit dem integrierten Vorschaltgerät ist auch der Netzanschluss schnell und einfach erledigt.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006268
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	25 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung	0.3 W
Höhe Einschaltstrom	16.5 A
Dauer Einschaltstrom	180 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin

Lichtquelle

1319287

A
T
G

E

Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risk Group	0
Breite	63.5 cm
Höhe	6.5 cm
Tiefe	20.5 cm
Nettogewicht	3.29 kg
Bruttogewicht	3.52 kg
BIG WHITE Seite	719