



VANO WING SP DALI

**luminaria de superficie de pared, gris, 25W 1400lm
3000K IRC80 120° DALI**

El proyector de exterior de aluminio y vidrio VANO WING SP DALI es perfecto para la iluminación profesional de superficies, pantallas o publicidad. Además, se puede controlar y regular a través de DALI. También es posible una iluminación en toda la superficie incluso a distancias cortas gracias al amplio ángulo de apertura de 120 grados y al reflector asimétrico. La luz blanca cálida (3000 K) convence con un alto brillo de un flujo luminoso de 1400 lúmenes. Gracias a su grado de protección IP 65, el proyector está protegido de manera óptima para evitar la penetración de humedad. Y con el balasto eléctrico integrado, la conexión a la red también es rápida y sencilla.

Datos técnicos

Art. N.º	1006268
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	25 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.3 W
Nivel de corriente de entrada	16.5 A
Duración de la corriente de entrada	180 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1400 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin

Fuente de luz

1319287

A

1

G

E

Semiángulo de dispersión	120 °
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad lumino-sa	Simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	0
Anchura	63.5 cm
Altura	6.5 cm
Profundidad	20.5 cm
Peso neto	3.29 kg
Peso bruto	3.52 kg