



VANO WING SP DALI

Applique murale apparente gris 25 W 1400 lm 3000 K IRC 80 120° DALI

Le projecteur d'extérieur VANO WING SP DALI en aluminium et verre est parfait pour l'éclairage professionnel des zones, des affichages et des enseignes publicitaires. Il peut également être contrôlé et réglé en intensité via DALI. Un éclairage plat est possible même à de courtes distances grâce au grand angle de rayonnement de 120 degrés et au réflecteur asymétrique. La lumière blanc chaud (3000 K) séduit par son courant lumineux de 1400 Lumens et sa grande luminosité. Grâce à sa classe de protection IP 65, le projecteur est protégé de manière optimale contre la pénétration d'humidité. Et avec le ballast intégré, le raccordement au secteur est simple et rapide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006268
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol,Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	25 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.3 W
Hauteur du courant d'appel	16.5 A
Durée du courant d'appel	180 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin

Source Lumineuse

1319287	
---------	---

Angle faisceau	120 °
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	0
Largeur	63.5 cm
Hauteur	6.5 cm
Profondeur	20.5 cm
Poids net	3.29 kg
Poids brut	3.52 kg
BIG WHITE, page	719