




## VANO WING SP DALI

Applique murale gris 25 W 1400 lm 3000 K CRI 80  
120 ° DALI

Le projecteur d'extérieur VANO WING SP DALI en aluminium et verre est parfait pour l'éclairage professionnel des zones, des affichages et des enseignes publicitaires. Il peut également être contrôlé et à intensité variable via DALI. Un éclairage plat est possible même à de courtes distances grâce au grand angle de rayonnement de 120 degrés et au réflecteur asymétrique. La lumière blanc chaud (3000 K) séduit par son flux lumineux de 1400 Lumens et sa grande luminosité. Grâce à sa classe de protection IP 65, le projecteur est protégé de manière optimale contre la pénétration d'humidité. De plus, avec le ballast intégré, le raccordement au secteur est simple et rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006268
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Sol,Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	25 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.3 W
Hauteur du courant d'appel	16.5 A
Durée du courant d'appel	180 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin

## Source Lumineuse

1319287	
---------	---

Angle de rayonnement	120 °
Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	0
Largeur	63.5 cm
Hauteur	6.5 cm
Profondeur	20.5 cm
Poids net	3.29 kg
Poids brut	3.52 kg
Page du BIG WHITE	719