



VANO WING SP DALI

utenpåliggende veggarmatur grå 25W 1400lm 3000K CRI80 120° DALI

Den av aluminium og glass produserte VANO WING SP DALI utendørs spoten er perfekt egnet til profesjonelle flate-, utstillings- og reklamebelysninger. Dessuten kan den via DALI styres og dimmes. En flatebelysning er også mulig ved mindre avstander grunnet den brede strålingsvinkelen på 120 grader og den assymetriske reflektoren. Det varmt hvite lyset (3000 K) overbeviser også ved hjelp av lysstrømmen på 1400 lumen med en sterk klarhet. Takket være beskyttelsesgraden IP 65 er spoten optimalt beskyttet mot inntrenging av fuktighet. Og med den integrerte ballasten utfører du tilkoblingen til strømnettet raskt og enkelt.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006268
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	skrå
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	25 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.3 W
Høy innkoblingsstrøm	16.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	180 µs
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1400 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin

Lyskilde

1319287	
Spredningsvinkel	120 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	0
Bredde	63.5 cm
Høyde	6.5 cm
Dybde	20.5 cm
Nettovekt	3.29 kg
Bruttovekt	3.52 kg
BIG WHITE side	719