



VANO WING SP DALI

wandopbouwwarmatuur grijs 25 W, 1400 lm, 3000 K, CRI80 120° DALI

De uit aluminium en glas vervaardigde VANO WING SP DALI outdoorstraler is perfect geschikt voor professionele oppervlakte-, display- en reclamebordverlichting. Deze kan hiervoor aangestuurd en gedimd worden via DALI. Dankzij de brede stralingshoek van 120 graden en de asymmetrische reflector is het ook bij korte afstanden mogelijk om een groot gebied te verlichten. Het warmwitte licht (3000 K) overtuigt door de lichtstroom van 1400 Lumen met een hoge helderheidsgraad. Dankzij de beschermingsklasse IP 65 is de straler optimaal beschermd tegen indringend vocht. En met het geïntegreerde voorschakelapparaat verloopt ook de netaansluiting snel en eenvoudig.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006268
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,grond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	25 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	16.5 A
Duur van inschakelstroom	180 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	0
Breedte	63.5 cm
Hoogte	6.5 cm
Diepte	20.5 cm
Nettogewicht	3.29 kg
Brutogewicht	3.52 kg
BIG WHITE pagina	719