



VANO WING SP DALI

**Luminária saliente para a parede, cinzenta 25W
1400lm 3000K IRC80 120° DALI**

O projetor para exterior VANO WING SP DALI fabricado em alumínio e vidro é perfeito para iluminação profissional de áreas, expositores e letreiros publicitários. Também pode ser controlado e escurecido via DALI. Uma iluminação plana é possível mesmo em distâncias curtas devido ao amplo ângulo de abertura de 120 graus e ao refletor assimétrico. A luz branco quente (3000 K) impressiona com o seu fluxo luminoso de 1400 lúmens e alto brilho. Graças ao seu índice de proteção IP 65, o projetor está protegido de forma otimizada contra a entrada de humidade. E com o balastro integrado, a conexão à rede é feita de forma rápida e fácil.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006268
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	inclinável
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Chão, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	25 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência de espera nominal da rede	0.3 W
Nível de corrente de irrupção	16.5 A
Duração da corrente de irrupção	180 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1400 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin

Fonte de luz

1319287		Ângulo de feixe	120 °
		Cor	cinzentocinzentos
		CRI	80
		Dados LXXBXX	L70B50
		Vida útil	50000 h
		Distribuição da intensidade lumino- sa	simétrico
		Saída de luz	direto
		Risk Group	0
		Largura	63.5 cm
		Altura	6.5 cm
		Profundidade	20.5 cm
		Peso líquido	3.29 kg
		Peso bruto	3.52 kg