



Stenska nadgradna svetilka VANO WING SP DALI

siva, 25 W, 1400 lm, 3000 K, CRI 80, 120 °

Zunanji reflektor VANO WING SP DALI iz aluminija in stekla je kot nalašč za osvetlitev poslovnih prostorov, razstav in reklamnih napisov. Reflektor lahko upravljate in zatemnite prek DALI-ja. Ploska osvetlitev je možna tudi na kratkih razdaljah zaradi širokega kota snopa 120 stopinj in asimetričnega reflektorja. Topla bela svetloba (3000 K) navdušuje s svetlobnim tokom 1400 lumnov in visoko svetlostjo. Zahvaljujoč razredu zaščite IP65 je reflektor optimalno zaščiten pred morebitno vlago. Z integrirano napravo za predvkllop je priklop na napetost hiter in enostaven.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006268
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	Nagibno
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop,Dno,Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	25 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.3 W
Raven zagonskega toka	16.5 A
Trajanje zagonskega toka	180 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumni	1400 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin

Svetlobnega Vira

1319287		
Kot sevanja	120 °	
Barva	siva	
CRI	80	
LXXBXX podatki	L70B50	
Življenjska doba	50000 h	
Razporeditev svetilnosti	simetrična	
Svetenje	neposredno	
Risk Group	0	
Širina	63.5 cm	
Višina	6.5 cm	
Globina	20.5 cm	
Neto teža	3.29 kg	
Bruto teža	3.52 kg	
BIG WHITE Stran	719	