



VANO WING SP DALI

luminaria de superficie de pared, gris, 49W 3140lm
3000K IRC80 120° DALI

Ideal para la iluminación de superficies, pantallas o publicidad. El proyector de aluminio y vidrio VANO WING SP DALI resalta en exteriores. Y gracias a DALI, se puede controlar y regular mediante señales de control digitales. También es posible una iluminación en toda la superficie incluso a distancias cortas gracias al amplio ángulo de apertura de 120 grados y al reflector asimétrico. La luz blanca cálida (3000 K) convence con un alto brillo de un flujo luminoso de 3140 lúmenes. Gracias a su grado de protección IP 65, el proyector está protegido de manera óptima para evitar la penetración de humedad. Y con el balasto eléctrico integrado, la conexión a la red también es rápida y sencilla.

Datos técnicos

Art. N.º	1006270
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	I
Potencia	49 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.22 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	3140 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	gris

Fuente de luz

1319287	
---------	---

IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Distribución de la intensidad lumino- sa	Simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	0
Anchura	119.5 cm
Altura	6.5 cm
Profundidad	20.5 cm
Peso neto	6 kg
Peso bruto	6.42 kg