




VANO WING SP DALI

väggmonterad lampa grå 49W 3140lm 3000K CRI80
120° DALI

Perfekt för områdes-, display- och reklamskyltsbelysning: Denna VANO WING SP DALI spotlight av aluminium och glas sätter en snygg accent på utomhusområdet. Och är tack vare DALI styr- och dimbar via digitala styrsignaler. Belysning av ett större område vid mindre avstånd är också möjligt, genom den breda spridningsvinkeln på 120 grader och den asymmetriska reflektorn. Det varmvita ljuset (3 000 K) med ljusströmmen på 3 140 lumen ger en hög ljusstyrka. Tack vare skyddsklassen IP 65 är denna spotlight optimalt skyddad mot inträngande fuktighet. Och med det integrerade driftdonet är strömanslutningen snabb och enkel.



Art. Nej.	1006270
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	lutbar
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Golv,Vägg
Teknik för dimning	DALI 2
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1050 mA
Skyddsklass	I
Watt	49 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nätverk Nominell standby-effekt	0.22 W
Nivå för inkopplingsström	24 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	220 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	3140 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °

1319287



Färg	matt grå
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	symmetrisk
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	0
Bredd	119.5 cm
höjd	6.5 cm
Djup	20.5 cm
Netto vikt	5.875 kg
Bruttovikt	6.638 kg
BIG WHITE Seite	719