



OCULUS WL PHASE

utenpåliggende veggarmatur sort 8,5W 570lm
2000-3000K CRI90 100° dimbar

Takket være spesiell linseoptikk utstråler den veggmonterte armaturen OCULUS WL PHASE et lys med skarpe konturer. I tillegg utmerker lyset seg med CRI over 90 og funksjonen dim-to-warm (2000-3000 K). Ideell til legepraksis, kontorer, kafeer, hoteller, restauranter og til privat bruk. I tillegg kobler du veggarmaturen raskt og enkelt til en spenning av 220 volt.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006307
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	80
Antall lys på LS C16A	80
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	50 µs
Strobeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	57-570 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	svart

Lyskilde

916398	
--------	---

CRI	90
LXXBXX-data	L80B20
Levetid	40000 h
Risikogruppe	1
Høyde	8.75 cm
Dybde	12.4 cm
Diameter	9 cm
Nettvekt	0.63 kg
Bruttovekt	0.674 kg
BIG WHITE side	355