




OCULUS WL FASE

wandopbouwarmatuur zwart 8,5 W 570 lm 2000-3000 K CRI 90 100° dimbaar

Dankzij de speciale lensoptiek straalt de OCULUS WL FASE wandopbouwarmatuur een scherp omlijnde lichtstraal uit. De verlichting wordt gekenmerkt door een CRI van meer dan 90 en de dim-to-warm functie (2000-3000 K). Ideaal voor artsenpraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels, restaurants en privégebruik. Daarnaast kan de wandarmatuur ook snel en eenvoudig op een spanning 220 volt geïnstalleerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006307
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	57-570 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	25000 h
Risk Group	1
Hoogte	8.75 cm
Diepte	12.4 cm

Lichtbron

916398	
Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.681 kg
Brutogewicht	0.883 kg
BIG WHITE pagina	385