



Stenska nadgradna svetilka OCULUS WL PHASE

črna, 8,5 W, 570 lm, 2000-3000 K, CRI 90, 100 °, možnost zatemnitve

Zahvaljujoč posebni optiki leč, nadometna stenska svetilka OCULUS WL PHASE oddaja svetlobni snop v ostri obliki. Za osvetlitev je značilen CRI nad 90 in funkcija zatemnitve za toplejše barve (dim-to-warm) (2000–3000 K). Idealna izbira za zdravstvene ordinacije, odvetniške pisarne, kavarne, hotele, restavracije in zasebno uporabo. Poleg tega lahko stensko svetilko hitro in enostavno povežete na napetost 220 voltov.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006307
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	80
Število svetilk na LS C16A	80
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	50 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumni	57-570 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Kot sevanja	100 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

916398	
--------	---

CRI	90
LXXBXX podatki	L80B20
Življenjska doba	40000 h
Risk Group	1
Višina	8.75 cm
Globina	12.4 cm
Premer	9 cm
Neto teža	0.63 kg
Bruto teža	0.674 kg
BIG WHITE Stran	355