



OCULUS WL PHASE

**Wandaufbauleuchte weiß 8,5W 570lm 2000-3000K
CRI90 100° Dimmbar**

Die OCULUS WL PHASE Wandleuchte erzeugt mit ihrer speziellen Linsentechnik einen scharf konturierten Lichtstrahl. Dabei zaubert die zylindrische und aus Aluminium und Glas gefertigte Leuchte dank ihrem hohem CRI über 90 und der Dim-to-Warm Funktion (2000-3000K) ein besonders einladendes Licht. Ideal für Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels, Restaurants und den Privatbereich. Der direkte und einfache Anschluss an eine Netzspannung von 220 Volt ist dann nur noch Formsache.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Art. Nr. | 1006308 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Dim-to-Warm, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 8.5 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 2 A |
| Dauer Einschaltstrom | 50 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 57-570 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2000-3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 100 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916398 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Lebensdauer | 25000 h |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 8.75 cm |
| Tiefe | 12.4 cm |
| Durchmesser | 9 cm |
| Nettogewicht | 0.63 kg |
| Bruttogewicht | 0.674 kg |
| BIG WHITE Seite | 355 |