



OCULUS WL PHASE

Applique murale blanc 8,5 W 570 lm 2000-3000 K CRI - 90 100 ° variable

Grâce à sa technologie de lentille spéciale, l'applique OCULUS WL PHASE produit un faisceau de lumière aux contours nets. La lampe cylindrique en aluminium et verre crée une lumière particulièrement accueillante grâce à son IRC élevé de plus de 90 et à la fonction Dim-to-Warm (2000-3000K). Idéal pour les cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. La connexion directe et simple à une tension de secteur de 220 Volts n'est alors qu'une formalité. COULEUR_

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Réf. | 1006308 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Dim-to-Warm, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 8.5 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 2 A |
| Durée du courant d'appel | 50 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 57-570 lm |
| Température de couleur | 2000-3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 100 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916398 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Durée de vie | 25000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 8.75 cm |
| Profondeur | 12.4 cm |
| Diamètre | 9 cm |
| Poids net | 0.63 kg |
| Poids brut | 0.674 kg |
| Page du BIG WHITE | 355 |