



OCULUS WL PHASE

utenpåliggende veggarmatur hvit 8,5W 570lm
2000-3000K CRI90 100° dimbar

Takket være spesiell linseoptikk danner den veggmonterte armaturen OCULUS WL PHASE en lysstråle med skarpe konturer. Dessuten trykker den sylindriske og av aluminium og glass produserte armaturen fram et ekstra tiltalende lys takket være sin CRI over 90 og funksjonen dim-to-warm (2000-3000 K). Ideell til legepraksis, kontorer, kafeer, hoteller, restauranter og til privat bruk. Den direkte og enkle tilkoblingen til en spenning på 220 volt er da bare en formalitet.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006308
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	50 µs
Strobeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	57-570 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916398	
--------	---

Levetid	25000 h
Risikogruppe	1
Høyde	8.75 cm
Dybde	12.4 cm
Diameter	9 cm
Nettvekt	0.63 kg
Bruttovekt	0.674 kg
BIG WHITE side	355