



ESKINA FRAME WL double

luminaria de superficie de pared, antracita, 27W
2200/2400lm 3000/4000K IRC80 95°

Un diseño de luminaria totalmente exitoso, elegantemente empaquetado en un marco rectangular de aluminio: la ESKINA FRAME WL double queda muy bien en cualquier área exterior. Mediante el interruptor CCT (3000/4000 K), se puede ajustar el color de la luz de la luminaria de pared de doble llama de 2200 / 2400 lúmenes. El ángulo de apertura de 95 grados crea una luz ampliamente dispersa. Con su grado de protección IP 65, está protegida de manera óptima para evitar la penetración de humedad. Y la instalación de la galardonada luminaria es tan rápida como sencilla.

Datos técnicos

Art. N.º	1006314
Número de salidas de luz diferentes	2
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	27 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	91 A
Duración de la corriente de entrada	2 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	2200 / 2400 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	95 °
Color	antracita
IRC	80

Fuente de luz

916483	
--------	---

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Longitud	24.5 cm
Anchura	17.1 cm
Altura	7.3 cm
Peso neto	2.18 kg
Peso bruto	2.333 kg