



ESKINA FRAME CL single

**luminaria de superficie de pared, antracita, 15W
1100/1200lm 3000/4000K IRC80 95°**

Con su forma clásica, la ESKINA FRAME CL single de aluminio y vidrio hace una declaración de estilo en cualquier exterior. Además, se puede ajustar la temperatura del color de la potente luz de 1100 / 1200 lúmenes de la luminaria de superficie de techo (3000/4000K). El ángulo de apertura de 95 grados crea una luz ampliamente dispersa. Gracias a su grado de protección IP 65, está bien protegida contra la suciedad e incluso contra los chorros de agua. Y la instalación de la galardonada luminaria es tan rápida como sencilla.

Datos técnicos

Art. N.º	1006316
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.07
Flujo luminoso	1100 / 1200 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	95 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Risk Group	1
Longitud	12 cm

Fuente de luz

916483	
--------	---

Anchura	13.3 cm
Altura	13.3 cm
Peso neto	1.56 kg
Peso bruto	1.669 kg