ESKINA FRAME CL single

Luminaire monté au plafond anthracite 15 W 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC 80 95°

Avec sa forme classique, l'ESKINA FRAME CL single en aluminium et verre est un objet élégant dans n'importe quel espace extérieur. La température de couleur de la lumière puissante 1100/1200 du luminaire monté au plafond est réglable (3000/4000K). L'angle de rayonnement de 95 degrés crée une lumière largement diffusée. Grâce à sa classe de protection IP 65, ce luminaire est bien protégé contre la saleté et même les jets d'eau. De plus, l'installation du luminaire design est aussi simple que rapide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006316
Pivotant ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	1100/1200 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	95 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916483	D

Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Longueur	12 cm
Largeur	13.3 cm
Hauteur	13.3 cm
Poids net	1.56 kg
Poids brut	1.669 kg
BIG WHITE, page	791