



ESKINA FRAME CL enkelt

utenpåliggende takarmatur antrasitt 15W 1100/1200lm 3000/4000K CRI80 95°

Med sitt klassiske formspråk gir den av aluminium og glass produserte ESKINE FRAME CL single en stilfull erklæring i ethvert utendørs område. Dessuten kan du regulere fargetemperaturen i det 1100/1200 sterke lyset i den takmonterte armaturen (3000/4000 K). Med strålingsvinkelen på 95 grader oppstår det et bredt fordelt lys. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den best mulig beskyttet mot smuss og til og med vannsprut. Og installasjonen av den designpremierte armaturen utføres både raskt og enkelt.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006316
Drei- og svingbar	skrå
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	1100/1200 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916483	
--------	---

Levetid	30000 h
Risikogruppe	1
Lengde	12 cm
Bredde	13.3 cm
Høyde	13.3 cm
Nettvekt	1.56 kg
Bruttovekt	1.669 kg
BIG WHITE side	791