



ESKINA FRAME CL single

plafondopbouwarmatuur antraciet 15 W, 1100/1200 lm, 3000/4000 K, CRI80 95°

Met zijn klassieke vormen zet de uit aluminium en glas vervaardigde ESKINA FRAME CL single in elke buitenruimte een stijlvol statement. Daarnaast is de kleurtemperatuur van het 1100 / 1200 sterke licht van de plafondopbouwarmatuur instelbaar (3000/4000K). Dankzij de stralingshoek van 95 graden ontstaat een breed verspreid licht. Dankzij de beschermingsklasse IP 65 is deze optimaal beschermd tegen vuil en zelfs waterstralen. En ook de installatie van de verlichting met bekroond design is snel en eenvoudig uit te voeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006316
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	1100/1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916483	
--------	---

Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Lengte	12 cm
Breedte	13.3 cm
Hoogte	13.3 cm
Nettogewicht	1.56 kg
Brutogewicht	1.669 kg
BIG WHITE pagina	791