




MANA BASE WL PHASE

**pinta-asennettava seinävalaisin antrasiitti pyöreä 15 W
800/820 lm 2700/3000 K CRI 90 himmennettävä**

MANA BASE WL PHASE -seinävalaisin on himmennettävissä ja varustettu tehokkaalla LEDillä, jonka valon väri-
lämpötilaa voidaan säätää ennen asennusta (2700/3000 K).
Suojausluokan IP65 ansiosta alumiinista ja polykarbona-
atista valmistettu ulkovalaisin on suojattu kaikissa sääolos-
uhteissa. Kun CRI on yli 90, värit näyttävät luonnollisilta.
Myös suora kytkentä 220 voltin jännitteeseen tapahtuu
nopeasti ja helposti. Huomaa, että MANA BASE WL PHA-
SE pitää yhdistää sopivaan MANA-varjostimeen.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1006319
IP-koodi	IP65
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Läpivientien määrä	68
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	I
Teho	15 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	71
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	89
Virtavirran taso	14 A
Sysäysvirran kesto	8.5 µs
Lumen	1070 / 1100 lm
Valon värilämpötila	2700/3000 Kelvin
väri	antrasiitti
CRI	90
Elinikä	50000 h

Valonlähteet

2432907	
---------	---

Tarvikkeet

1008203	MANA 40 Valaisinkupu , pyöreä, K: 2.2 cm, valkoi- nen
1008205	MANA 40 Valaisinkupu , pyöreä, moon structure, K: 2,2 cm, kulta
1004661	MANA , varjostin pyöreä 40 harmaa
1004660	MANA , varjostin pyöreä 40 beige
1008204	MANA 60 Valaisinkupu , pyöreä, K: 4,2 cm, valkoi- nen
1008202	MANA 60 Valaisinkupu , pyöreä, K: 4.2 cm, musta
1004662	MANA , varjostin pyöreä 60 beige
1006318	MANA RUSTY , varjostin pyöreä ruoste
1008201	MANA 40 Valaisinkupu , pyöreä, K: 2,2 cm, musta
1008206	MANA 60 Valaisinkupu , pyöreä, moon structure, K: 4,2 cm, kulta
1004663	MANA , varjostin pyöreä 60 harmaa
1006317	MANA RUSTY , varjostin ku lmikas ruoste

Riskiryhmä	1
Korkeus	9 cm
halkaisija	10 cm
Nettopaino	0.536 kg
Bruttopaino	0.608 kg
BIG WHITE Seite	349