



MANA BASE WL PHASE

**Applique murale apparente anthracite rond 15 W
800/820 lm 2700/3000 K IRC 90 à intensité réglable**

L'applique murale MANA BASE WL PHASE est à intensité réglable et équipée d'une LED à haute puissance dont la température de couleur de la lumière est réglable avant l'installation (2700/3000K). Grâce à la classe de protection IP 65, le luminaire outdoor en aluminium et polycarbonate (PC) est protégé par tous les temps. Avec un IRC supérieur à 90, les couleurs semblent fidèles à la réalité. Le raccord direct à une tension de 220 volts se fait alors aussi rapidement et facilement. Veuillez noter que le MANA BASE WL PHASE doit encore être combiné avec l'abat-jour MANA correspondant.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006319
Code IP	IP 65
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	68
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	14 A
Durée du courant d'appel	8.5 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.1
Lumen	800/820 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

916354	
--------	---

Accessoires

1004661	MANA , abat-jour rond 40 gris
1004660	MANA , abat-jour rond 40 beige
1004662	MANA , abat-jour rond 60 beige
1006318	MANA RUSTY , Abat-jour rond rouille
1004663	MANA , abat-jour rond 60 gris
1006317	MANA RUSTY , Abat-jour d'angle rouille

Risk Group	1
Hauteur	9 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.5 kg
Poids brut	0.535 kg
BIG WHITE, page	349