



MANA BASE WL PHASE IP65

utenpåliggende veggarmatur antrasitt rund 15W
800/820lm 2700/3000K CRI90 Dimbar

Veggarmaturen MANA BASE WL PHASE er dimmbar og utstyrt med en høyt ytende LED som du kan stille inn lysfargen på før installeringen (2700/3000 K). Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den av aluminium og polykarbonat (PC) produserte utendørsarmaturen beskyttet i all slags vær. Med en CRI over 90 framstår farger naturtro. Den direkte tilkoblingen til en spenning på 220 volt gjør du da også raskt og enkelt. Pass på at MANA BASE WL PHASE må kombineres med en passende MANA-skjerm.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006319
IP-kode	IP 65
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	68
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	14 A
Varighet innkoblingsstrøm	8.5 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.1
Lysytelse	800/820 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h

Lyskilde

916354	
--------	---

Tilbehør og lyspærebefaling

1004661	MANA , skjerm rund 40 grå
1004660	MANA , skjerm rund 40 beige
1004662	MANA , skjerm rund 60 beige
1006318	MANA RUSTY® , lam-peskjerm rund rust
1004663	MANA , skjerm rund 60 grå
1006317	MANA RUSTY® , firkan-tet lampeskjerm rust

Risikogruppe	1
Høyde	9 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.5 kg
Bruttovekt	0.535 kg
BIG WHITE side	349