



MANA BASE WL PHASE

wandopbouwarmatuur antraciet rond, 15 W 800/820 lm, 2700/3000 K, CRI90, dimbaar

De wandlamp MANA BASE WL PHASE is dimbaar en uitgerust met een hoogwaardige led, waarvan de lichtkleurtemperatuur vóór de installatie kan ingesteld worden (2700/3000K). Dankzij beschermingsklasse IP 65 is de uit aluminium en polycarbonaat (PC) afgewerkte outdoorverlichting beschermd tegen elk soort weer. Met een CRI van meer dan 90 hebben de kleuren een natuurgetrouwe schijn. De directe aansluiting op een spanning van 220 Volt verloopt dan ook snel en eenvoudig. Houd er rekening mee dat de MANA BASE WL PHASE nog moet gecombineerd worden met het bijbehorende MANA-scherm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006319
IP-code	IP 65
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	68
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	14 A
Duur van inschakelstroom	8.5 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.1
Lumen	800/820 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

916354	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1004661	MANA , scherm rond 40 grijs
1004660	MANA , scherm rond 40 beige
1004662	MANA , scherm rond 60 beige
1006318	MANA RUSTY , lampenkap rond roest
1004663	MANA , scherm rond 60 grijs
1006317	MANA RUSTY , lampenkap hoekig roest

Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.535 kg
BIG WHITE pagina	349