



MANA BASE WL PHASE

**Luminária saliente para a parede, antracite, redonda
15W 800/820lm 2700/3000K IRC90 Regulável**

A luminária de parede MANA BASE WL PHASE é regulável e está equipada com um LED de alta performance cuja temperatura de cor da luz pode ser ajustada antes da instalação (2700/3000K). Graças ao índice de proteção IP 65, a luminária de exterior fabricada em alumínio e policarbonato (PC) está protegida em todas as intempéries. Com um CRI acima de 90, as cores parecem realistas. A ligação direta a uma tensão de alimentação de 220 volts também é feita de forma rápida e fácil. Tenha em atenção que a MANA BASE WL PHASE ainda tem de ser combinada com o abajur MANA correspondente.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006319
IP Code	IP 65
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	68
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	14 A
Duração da corrente de irrupção	8.5 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.1
Lúmen	800 / 820 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	90
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h

Fonte de luz

916354	
--------	---

Risk Group	1
Altura	9 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.5 kg
Peso bruto	0.535 kg