



Stenska nadgradna svetilka MANA BASE WL PHASE

antracitna barva, okrogla, 15 W, 800/820 lm, 2700/3000 K, CRI 90, možnost zatemnitve

Stenska svetilka MANA BASE WL PHASE je opremljena z visoko zmogljivo LED, katere barvno temperaturo svetlobe je mogoče nastaviti pred namestitvijo (2700/3000K). Svetilko ima tudi možnost zatemnitve. Zahvaljujoč razredu zaščite IP 65 je zunanja luč iz aluminija in polikarbonata (PC) zaščitena v vseh vremenskih razmerah. Z vrednostjo CRI večjo od 90 so prikazane barve povsem naravne. Neposreden priklop na napetost 220 V je povsem enostaven in hiter. Upoštevajte, da je treba stensko svetilko MANA BASE WL PHASE kombinirati z ustreznim dežnikom MANA.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006319
IP koda	IP 65
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	68
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	14 A
Trajanje zagonskega toka	8.5 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.1
Lumini	800/820 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	90
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h

Svetlobnega Vira

916354	
--------	---

Dodatki

1004661	MANA , okrogel senčnik 40, siv
1004660	MANA , okrogel senčnik 40, bež
1004662	MANA , okrogel senčnik 60, bež
1006318	Senčnik svetilke , okrogel, barva rje, MANA RUSTY
1004663	MANA , okrogel senčnik 60, siv
1006317	Senčnik svetilke , oglat, barva rje, MANA RUSTY

Risk Group	1
Višina	9 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.5 kg
Bruto teža	0.535 kg
BIG WHITE Stran	349