



ENOLA OCULUS CL

**luminaria de superficie de techo, antracita, 11 W
1000/1100 lm 3000/4000 K IRC90 100°**

Diseño minimalista con luz de contornos marcados: la luminaria cilíndrica ENOLA OCULUS CL utiliza una tecnología especial de lentes que la convierte en la fuente luminosa de acento perfecta. Además, la luminaria de techo de aluminio y vidrio soporta la suciedad y los chorros de agua desde todos los ángulos gracias al grado de protección IP 65. El color de la luz (3000/4000 K) de la luminaria de exterior equipada con 1000 / 1100 lúmenes puede ajustarse mediante el interruptor CCT antes de la instalación. Al mismo tiempo, la ENOLA OCULUS CL convence con un CRI superior a 90 y una luz que se instala rápidamente a una tensión de 220 voltios gracias a la placa de montaje incluida.

Datos técnicos

Art. N.º	1006327
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	1000/1100 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	90
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Altura	12 cm
Diámetro	10 cm

Fuente de luz

916566	
--------	---

Accesorios

1003479	Kit distanciador , para lámpara de techo ENOLA SQUARE OUT y ROUND OUT antracita
---------	---

Peso neto	0.762 kg
Peso bruto	0.954 kg
Página BIG WHITE	828