



ENOLA OCULUS CL

**Luminaire monté au plafond anthracite 11 W
1000/1100 lm 3000/4000 K IRC 90 100°**

Design minimaliste avec une lumière aux contours nets : l'ENOLA OCULUS CL cylindrique utilise une technologie de lentille spéciale qui en fait la source d'éclairage d'accentuation parfaite. Le plafonnier en aluminium et verre résiste à la saleté et aux jets d'eau sous tous les angles grâce à la classe de protection IP 65. La couleur de la lumière (3000/4000K) de la lampe outdoor de 1000/1100 Lumens peut être influencée via le commutateur CCT avant l'installation. De plus, l'ENOLA OCULUS CL séduit par son IRC supérieur à 90 et sa lampe qui s'installe rapidement sur une tension de 220 volts grâce à la plaque de montage fournie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006327
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1000/1100 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916566	
--------	---

Accessoires

1003479	Kit d'écarteurs , pour plafonnier ENOLA SQUARE OUT et ROUND OUT anthracite
---------	--

Risk Group	1
Hauteur	12 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.758 kg
Poids brut	0.951 kg
BIG WHITE, page	792