



## ENOLA OCULUS CL

utenpåliggende takarmatur antrasitt 11W 1000/1100lm  
3000/4000K CRI90 100°

Minimalistisk design med skarpt konturert lys: Den sylindriske ENOLA OCULUS CL anvender en spesiell linseteknikk som gjør den til den perfekte effektbelysning. I tillegg motstår den av aluminium og glass produserte takarmatur smuss og vannsprut takket være beskyttelsesgrad IP 65. Lysfargen (3000/4000 K) til den med 1000/1100 lumen utstyrte utendørsarmaturen kan bestemmes for installeringen via CCT-bryter. I tillegg overbeviser ENOLA OCULUS CL med en CRI på over 90 og lys som ved hjelp av den inkluderte monteringsplaten raskt tilkobles en spenning av 220 volt.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006327
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1000/1100 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h

## Lyskilde

916566	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1003479	Sett med avstandsholdere, til ENOLA taklamper SQUARE OUT og ROUND OUT antrasitt
---------	---

Risikogruppe	1
Høyde	12 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.758 kg
Bruttovekt	0.951 kg
BIG WHITE side	792