



ENOLA OCULUS CL

plafondopbouwarmatuur antraciet, 11 W, 1000/1100 lm, 3000/4000 K, CRI90 100°

Minimalistisch design met scherp afgelijnd licht: De cilindrische ENOLA OCULUS CL maakt gebruik van een speciale lenstechniek, die er een perfecte accentverlichtingsbron van maakt. Daarbij is de uit aluminium en glas vervaardigde plafondarmatuur dankzij beschermingsklasse IP 65 bestand tegen vuil en waterstralen uit alle hoeken. De lichtkleur (3000/4000K) van de met 1000 / 1100 Lumen uitgeruste outdoorverlichting kan via de CCT-schakelaar vóór de installatie ingesteld worden. Bovendien overtuigt de ENOLA OCULUS CL met een CRI van meer dan 90 en met een licht, dat dankzij de meegeleverde montageplaat snel kan aangesloten worden op een spanning van 220 Volt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006327
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1000/1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916566	
--------	---

Toebehoren

1003479	Set afstandshouders , voor ENOLA plafon-darmatuur SQUARE OUT en ROUND OUT antraciet
---------	---

Risk Group	1
Hoogte	12 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.758 kg
Brutogewicht	0.951 kg
BIG WHITE pagina	792