



ENOLA OCULUS CL

**oprawa sufitowa natynkowa, antracytowa, 11 W
1000/1100 lm 3000/4000 K CRI 90 100°**

Minimalistyczny design i światło o ostrych konturach: cylindryczna lampa ENOLA OCULUS CL wykorzystuje specjalną technologię soczewkową, dzięki której jest idealnym oświetleniem akcentującym. Ta wykonana z aluminium i szkła lampa sufitowa jest odporna na brud i strumień wody ze wszystkich stron dzięki stopniowi ochrony IP 65. Przed montażem można ustawić barwę światła (3000/4000 K) tej lampy zewnętrznej o strumieniu świetlnym 1000/1100 lumenów za pomocą przełącznika CCT. Ponadto ENOLA OCULUS CL przekonuje współczynnikiem CRI powyżej 90 i możliwością szybkiego podłączenia do napięcia 220 V dzięki dołączonej płytce montażowej.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006327
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Poziom prądu rozruchowego	4.7 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 µs
Strumień świetlny	1000/1100 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	antracyt
CRI	90
Okres użytkowania	30000 h
Risk Group	1
Wysokość	12 cm
średnica	10 cm

Źródła światła

916566	
--------	---

Akcesoria

1003479	Zestaw elementów dystansowych do lampy sufitowej ENOLA SQUARE OUT i ROUND OUT w kolorze antracytowym
---------	--

Waga netto	0.762 kg
Waga brutto	0.954 kg
Strona BIG WHITE	828