



ENOLA OCULUS CL

Luminária saliente para teto, antracite, 11 W
1000/1100 lm 3000/4000 K IRC90 100°

Design minimalista com luz de contornos nítidos: a cilíndrica ENOLA OCULUS CL usa uma tecnologia de lente especial que a torna a fonte de iluminação de realce perfeita. A luz de teto fabricada em alumínio e vidro resiste a sujidade e jatos de água de todos os ângulos graças ao índice de proteção IP 65. A cor da luz (3000/4000 K) da luminária de exterior, que está equipada com 1000/1100 lumens, pode ser influenciada através do interruptor CCT, antes da instalação. Além disso, a ENOLA OCULUS CL convence com um CRI superior a 90 e leve, que é rapidamente instalado numa tensão de alimentação de 220 volts graças à placa de montagem fornecida.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006327
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	1000/1100 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	antracite
CRI	90
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Altura	12 cm
Diâmetro	10 cm

Fonte de luz

916566	
--------	---

Acessórios

1003479	Conjunto de espaçadores para luminária de teto ENOLA SQUARE OUT e ROUND OUT antracite
---------	---

Peso líquido	0.762 kg
Peso bruto	0.954 kg
Página BIG WHITE	828