



## Stropna nadgradna svetilka ENOLA OCULUS CL

antracitna barva, 11 W, 1000/1100 lm, 3000/4000 K, CRI 90, 100 °

Minimalistični dizajn z ostro oblikovano svetlobo: cilindrična svetilka ENOLA OCULUS CL uporablja posebno tehnologijo leč, zaradi česar je popoln vir poudarjene svetlobe. Stropna luč iz aluminija in stekla je zahvaljujoč razredu zaščite IP 65 odporna na umazanijo in vodne curke iz vseh kotov. Na barvo svetlobe (3000/4000 K) zunanje luči, ki je opremljena s 1000/1100 lumni, lahko pred montažo vplivate s stikalom CCT. Poleg tega ENOLA OCULUS CL prepriča s CRI nad 90 in svetlobo, zaradi priložene montažne plošče pa lahko luč hitro priklopite na napetost 220 voltov.

### TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006327
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Raven zagonskega toka	4.7 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	1000/1100 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	100 °
Barva	antracit
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h

## Svetlobnega Vira

916566	
--------	---

### Dodatki

1003479	Komplet distančnikov za stropno svetilko ENOLA SQUARE OUT in ROUND OUT antracit
---------	---

Risk Group	1
Višina	12 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.758 kg
Bruto teža	0.951 kg
BIG WHITE Stran	792