



ENOLA OCULUS WL

single, luminaria de superficie de pared, antracita, 11 W 1000/1100 lm 3000/4000 K IRC90 100°

La luminaria cilíndrica ENOLA OCULUS WL utiliza una tecnología especial de lentes que crea un efecto de luz de contornos marcados. Al mismo tiempo, la luminaria de pared de aluminio y vidrio está protegida de manera óptima en cualquier clima gracias a su grado de protección IP 65. La temperatura de color de la luminaria equipada con 1000 / 1100 lúmenes puede seleccionarse mediante el interruptor CCT. Además, ENOLA OCULUS WL convence con una reproducción cromática natural (CRI > 90). Gracias a la placa de montaje, la instalación rápida y sencilla es tan solo una mera formalidad.

Datos técnicos

Art. N.º	1006328
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	1000/1100 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	90
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Altura	15.5 cm
Profundidad	15.3 cm

Fuente de luz

916566	
--------	---

Accesorios

1002853	Kit de distanciadores , para luminarias de super- ficie de pared de exterior antracita
---------	---

Diámetro	10 cm
Peso neto	1.398 kg
Peso bruto	1.687 kg
Página BIG WHITE	865