



ENOLA OCULUS WL

enkel overflatemontert veggarmatur antrasitt 11W
1000/1100lm 3000/4000K CRI90 100°

Den sylindriske ENOLA OCULUS WL anvender en spesiell linseteknikk for å danne en lysvirkning med skarpe konturer. Dessuten er den høyverdige av aluminium og glass produserte veggarmaturen beskyttet på det beste i all slags vær takket være beskyttelsesgrad IP 65. Via CCT-bryteren kan du velge fargetemperatur i den med 1000/1100 lumen utstyrte armaturen. I tillegg overbeviser ENOLA OCULUS WL med en naturlig fargegjengivelse (CRI>90). Den raske, enkle monteringen er takket være monteringsplaten bare en formalitet.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006328
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg,Vegg med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1000/1100 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h

Lyskilde

916566	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002853	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
---------	---

Risikogruppe	1
Høyde	15.5 cm
Dybde	15.3 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.4 kg
Bruttvekt	1.498 kg
BIG WHITE side	723