



ENOLA OCULUS WL

**up/down nástěnné přisazené svítidlo antracit 20 W
1880/2120 lm 3000/4000 K CRI 90 100°**

Cylindrické svítidlo ENOLA OCULUS WL využívá speciální technologii čoček, která vytváří světelný efekt s ostrým obrysem. Díky stupni krytí IP 65 je toto nástěnné svítidlo zhotovené z hliníku a skla výborně chráněno za každého počasí. Pomocí CCT spínače lze nastavit teplotu barvy lampy, která je vybavena 1880/2120 lumeny. ENOLA OCULUS WL navíc přesvědčí hodnotou CRI přes 90 a světlem, které se díky dodávané montážní desce snadno a rychle instaluje na napětí 220 voltů.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006329
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Počet propojení	37
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Lumen	940/1060 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	antracit
CRI	90
Životnost	30000 h
Risk Group	1
Výška	18 cm

Světelného Zdroje

916566	
--------	---

Příslušenství

1002853	Sada distančních držáků , pro venkovní nástěnná nástavbová svítidla antra- cít
---------	---

Hloubka	15.3 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	1.617 kg
Celková hmotnost	1.902 kg
BIG WHITE strana	865