



## ENOLA OCULUS WL

up/down applique murale apparente anthracite 20 W  
1880/2120 lm 3000/4000 K IRC 90 100°

L'ENOLA OCULUS WL cylindrique utilise une technologie de lentille spéciale qui crée un effet lumineux aux contours nets. Grâce à la classe de protection IP 65, l'applique murale en aluminium et verre est protégé par tous les temps. La température de couleur de la lampe de 1880/2120 Lumens peut être sélectionnée via le commutateur CCT. De plus, l'ENOLA OCULUS WL séduit par son IRC supérieur à 90 et sa lampe qui s'installe rapidement sur une tension de 220 volts grâce à la plaque de montage fournie.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006329
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Nombre de câblages en continu	37
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	940/1060 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite
CRI	90
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Hauteur	18 cm

## Source Lumineuse

916566	
--------	---

## Accessoires

1002853	Ensemble d'écarteurs , pour applique murale d'extérieur montée en ap- plique anthracite
---------	--

Profondeur	15.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.617 kg
Poids brut	1.902 kg
BIG WHITE, page	865