



ENOLA OCULUS WL

up/down Applique murale anthracite 20 W 1880/2120
lm 3000/4000 K CRI 90 100 °

L'ENOLA OCULUS WL cylindrique utilise une technologie de lentille spéciale qui crée un effet lumineux aux contours nets. L'applique en aluminium et verre de haute qualité est bien protégée par tous les temps grâce à sa classe de protection IP 65. La température de couleur de la lampe de 1880/2120 Lumens peut être sélectionnée via le commutateur CCT. De plus, l'ENOLA OCULUS WL convainc séduit par un IRC supérieur à 90 et une lampe qui s'installe rapidement sur une tension de 220 Volts grâce à la plaque de montage fournie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006329
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Nombre de câblages en continu	37
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	940/1060 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Hauteur	18 cm

Source Lumineuse

916566	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretouilles, anthracite
---------	---

Profondeur	15.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.617 kg
Poids brut	1.902 kg
Page du BIG WHITE	865