



ENOLA OCULUS WL

opp/ned veggmontert lys antrasitt 20W 1880/2120lm
3000/4000K CRI90 100°

Den sylindriske ENOLA OCULUS WL anvender en spesiell linseteknikk for å danne en lysvirkning med skarpe konturer. Dessuten er den høyverdige av aluminium og glass produserte veggarmaturen beskyttet på det beste i all slags vær takket være beskyttelsesgrad IP 65. Via CCT-bryteren kan du velge fargetemperatur i den med 1880/2120 lumen utstyrte armaturen. I tillegg overbeviser ENOLA OCULUS WL med en CRI på over 90 og lys som ved hjelp av den inkluderte monteringsplaten raskt tilkobles en spenning av 220 volt.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006329
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg, Vegg med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	1880/2120 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916566	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002853	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
---------	---

Levetid	30000 h
Risikogruppe	1
Høyde	18 cm
Dybde	15.3 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.617 kg
Bruttvekt	1.902 kg
BIG WHITE side	723