



ENOLA OCULUS WL

up/down wandopbouwarmatuur antraciet, 20 W,
1880/2120 lm, 3000/4000 K, CRI 90 100°

De cilindrische ENOLA OCULUS WL maakt gebruik van een speciale lenstechniek, die een scherp afgelijnd lichteffect biedt. Bovendien is de hoogwaardige uit aluminium en glas afgewerkte wandarmatuur dankzij beschermingsklasse IP 65 optimaal beschermd tegen elk soort weer. De kleurtemperatuur van de met 1880 / 2120 Lumen uitgeruste verlichting geselecteerd worden met de CCT-switch. Bovendien overtuigt de ENOLA OCULUS WL met een CRI van meer dan 90 en een licht, dat dankzij de meegeleverde montageplaat snel op een spanning van 220 Volt kan gemonteerd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006329
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Aantal doorvoerbedrading	37
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	940/1060 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	90
Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Hoogte	18 cm

Lichtbron

916566	
--------	---

Toebehoren

1002853	Afstandhouderset voor outdoor wandopbouwarmatuur antraciet
---------	--

Diepte	15.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.617 kg
Brutogewicht	1.902 kg
BIG WHITE pagina	865