



WORKLIGHT

Stehleuchte silber 79W 4000K 80°

Die silberne WORKLIGHT FL wird allen Anforderungen einer modernen Arbeitsplatzbeleuchtung gerecht. Durch das eingebaute LED-Leuchtmittel, 7600 Lumen, UGR \leq 19 und 4000 Kelvin erzeugt die Stehleuchte ein neutralweißes und blendfreies Licht, das die Konzentration fördert. Dazu kommen der Bewegungssensor, die Tageslichtsteuerung sowie stufenlose Dimmbarkeit. Durch den integrierten Treiber sowie der Zuleitung inklusive Stecker, lässt sich die WORKLIGHT FL direkt anschließen. Dazu ist sie mit ihrer LED Lebensdauer von 50000 Stunden auch noch äußerst langlebig.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1006343 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Mobil |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Touch |
| Primäre Nennspannung | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 2000 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 79 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 28 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 28 |
| Höhe Einschaltstrom | 6.24 A |
| Dauer Einschaltstrom | 194 μ s |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 7600 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 80 ° |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916336 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------|-----------|
| Farbe | silber |
| CRI | 80 |
| UGR \leq | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Länge | 69.2 cm |
| Breite | 31 cm |
| Höhe | 195 cm |
| Nettogewicht | 17.1 kg |
| Bruttogewicht | 18.297 kg |
| BIG WHITE Seite | 445 |