



WORKLIGHT FL

Luminaire à poser argent 79 W 7600 lm 4000 K IRC 80 80°

Le WORKLIGHT FL argent répond à toutes les exigences en matière d'éclairage moderne du poste de travail. Grâce à l'ampoule LED intégrée, 7600 Lumens, UGR \leq 19 et 4000 Kelvin, le luminaire à poser produit une lumière blanc neutre et non tamisée qui favorise la concentration. Il y a aussi un détecteur de mouvement, une gestion de commande de la lumière du jour et une capacité de réglage de l'intensité en continu. Le WORKLIGHT FL peut être connecté directement grâce au driver intégré et à l'alimentation avec fiche. De plus, avec sa durée de vie de 50 000 heures, la LED est également extrêmement durable.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006343
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Mobile
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Touch
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	2000 mA
Indice de protection	I
Wattage	79 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	28
Hauteur du courant d'appel	6.24 A
Durée du courant d'appel	194 μ s
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	80 °

Source Lumineuse

916336	
--------	---

Coloris	argenté
CRI	80
UGR \leq	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	69.2 cm
Largeur	31 cm
Hauteur	195 cm
Poids net	17.1 kg
Poids brut	18.297 kg
BIG WHITE, page	445