



## WORKLIGHT FL

торшер, серебристый, 79 Вт, 7600 лм, 4000 К, CRI8-0, 80°

Серебристый светильник WORKLIGHT FL отвечает всем требованиям для создания современного освещения рабочего места. Благодаря встроенному светодиодному источнику света мощностью 7600 люмен, UGR ≤ 19 и цветовой температурой в 4000 Кельвинов торшер излучает нейтральный белый свет без бликов, который идеально подходит для повышения производительности на рабочем месте. Кроме того, в светильник имеется датчик движения, возможность управления дневным светом и бесступенчатая регулировка яркости. Благодаря встроенному драйверу и кабелю питания со штекером, WORKLIGHT FL можно подключать напрямую к сети. Кроме того, светодиод светильника имеет очень продолжительный срок службы — 50 000 часов.

## Технические характеристики

Тов. №	1006343
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Мобильный
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Сенсорный
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	2000 mA
Класс защиты	I
Мощность	79 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Количество светильников на LS B16A	28
Количество светильников на LS C16A	28
Уровень пускового тока	6.24 A
Продолжительность пускового тока	194 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0

## Источник света

916336	
--------	---

Световой поток	7600 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	серебристый
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	69.2 cm
Ширина	31 cm
Высота	195 cm
Вес нетто	17.1 kg
вес брутто	18.297 kg
BIG WHITE Seite	445