



Stoječa svetilka WORK-LIGHT FL

79 W, 7600 lm, 4000 K, CRI 80, 80 °

Srebrna svetilka WORKLIGHT FL zadovolji vse potrebe sodobne razsvetljave delovnih mest. Zahvaljujoč vgrajenemu LED svetlobnemu viru, 7600 lumnom, $UGR \leq 19$ in 4000 K, stoječa svetilka proizvaja nevtrarno belo svetlobo brez bleščanja, ki pa spodbuja koncentracijo. V dobavo je vključen senzor gibanja, krmilnik dnevne osvetlitve in stopenjska možnost zatemnitve. Integriran gonilnik, kabel in vtič omogočajo neposreden priklop svetilke WORKLIGHT FL. Poleg tega je LED svetilka izjemno vzdržljiva z življenjsko dobo 50000 ur.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006343
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Mobilno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dotik
Primarna nazivna napetost	200-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	2000 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	79 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	28
Število svetilk na LS C16A	28
Raven zagonskega toka	6.24 A
Trajanje zagonskega toka	194 μ s
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	7600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	80 °

Svetlobnega Vira

916336	
--------	---

Barva	srebrna
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	69.2 cm
Širina	31 cm
Višina	195 cm
Neto teža	17.1 kg
Bruto teža	18.297 kg
BIG WHITE Stran	445