



## WORKLIGHT TL


**bordarmatur sølv 79W 7600lm 4000K CRI80 80°**

WORKLIGHT TL i sølv oppfyller alle krav til moderne arbeidsplassbelysning. Med innebygd LED-lyskilde, 7600 Lumen, UGR  $\leq 19$  og 4000 Kelvin danner den av aluminium lagete bordarmaturen et nøytralt, hvitt lys som er ideelt for økt produktivitet. Med sin strømledning inkludert støpsel kan armaturen tilkobles direkte. Den festes med klemmer til bordet. I tillegg har LED-en med 50 000 timer også ytterst lang levetid.

## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006344
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Mobil
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Ta på
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	2000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	79 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	28
Antall lys på LS C16A	28
Høy innkoblingsstrøm	6.24 A
Varighet innkoblingsstrøm	194 $\mu$ s
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	7600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °

## Lyskilde

916336		<b>Farge</b>	sølv
		<b>CRI</b>	80
		<b>UGR <math>\leq</math></b>	19
		<b>LXXBXX-data</b>	L80B10
		<b>Levetid</b>	50000 h
		<b>Risikogruppe</b>	0
		<b>Lengde</b>	69.2 cm
		<b>Bredde</b>	31 cm
		<b>Høyde</b>	120 cm
		<b>Nettvekt</b>	6 kg
		<b>Bruttovekt</b>	6.42 kg
		<b>BIG WHITE side</b>	445